


Automatizovaný vertikální dopravník HOFIDO - VP



Popis a parametry

Převavní systém s automatickým řízením pro vertikální jednosměrnou dopravu palet na zadané místo ve vícepodlažní budově. Palety jsou přepravovány ve velkoobjemových gondolách, zavěšených na dvou nosných řetězech, vynesených řetězovými koly a nosnou konstrukcí dopravníku, zabudovanou ve vertikální šachtě. Palety jsou v jednotlivých podlažích přepravovány na válečkových dopravnících v automatickém cyklu k výtahovým dveřím, které se po dojezdu gondoly na úroveň podlaží automaticky otevírají s následným přemístěním palety z válečkového zásobníku na válečkovou sekci gondoly. Po uzavření dveří se gondoly přemísťují na požadovanou adresu a cyklus založení, resp. vyjmutí palety z gondoly se opakuje.

Použití: Bezobslužná vertikální přeprava palet v automatickém cyklu, probíhající současně v několika podlažích najednou. Možnost prioritní volby a sledování pohybu a umístění palet na dopravnících.

Nadstandardní vybavení: vážení palet, připojení k nadřazenému systému řízení výroby.

HOFI engineering, s.r.o.
Komenského 241
Klimkovice 742 83

TEL.: +420 724 245 699, +420 774 852 051
E-mail: hofi-enge@hofi-enge.cz
www.hofi-enge.cz