


Automatizovaný zásobník forem HOFIDO - ZK



Popis a parametry

Bezobslužná doprava forem z konzolových regálů k odběrným místům (stolům). Dopravní systém sestává z konzolových regálů, pracovních stolů, odkládacího stojanu, oplocení s vertikálně posuvnými kryty a základacího manipulátoru. Základacím manipulátorem jsou formy přemístěny nejdříve k odkládacímu stojanu, kde dochází k automatickému sejmutí zátěžové desky z formy a odtud je spodek formy přemístěn na pracovní stůl, kde do něj obsluha vkládá plastové díly s nanesenou lepicí hmotou. Poté základací manipulátor přemístí spodek formy do odkládacího stojanu, kde dojde k nasazení zátěžové desky a dále je forma přemístěna zpět do konzolového regálu. Po vytvrzení lepidla (cca 2 -3 hod) je forma přemístěna opět do odkládacího stojanu a po sejmutí zátěžové desky na pracovní stůl, kde obsluha vyjme slepené díly a cyklus se opakuje.

Použití: Přemísťování forem a zátěžových desek v procesu lepení plastových dílů.

HOFI engineering, s.r.o.
Komenského 241
Klimkovice 742 83

TEL.: +420 724 245 699, +420 774 852 051
E-mail: hofi-enge@hofi-enge.cz
www.hofi-enge.cz