


Skladové mezipatro HOFIPA



Popis a parametry

Stavební konstrukce sestávající z nosnými sloupů, horizontálních nosníků, podlahových výplní, bezpečnostního ohrazení a schodiště. Sloupy jsou ve své spodní části opatřeny roznášecí patkou a ve své horní části jsou vzájemně propojeny pomocí nosníků, na kterých jsou uloženy roštové, nebo dřevotřískové výplně a to v jedné, nebo ve dvou úrovních nad sebou. Stabilita mezipatra v podélném a příčném směru je zajištěná zavětrovacími táhly. Podlaha může mít nosnost 250, 500, nebo 1000 kg/m² a její obvod je vždy ohrazen trubkovým zábradlím, které je v místě příjmu přerušeno odnímatelnou částí. V případě častější frekvence přísunu materiálu na plošinu může být tato část řešená jako posuvná, nebo sklopná. Povrchová úprava je standardně prášková polyesterová vypalovaná barva v odstínech dle RAL. Nosná konstrukce mezipatra může být také vyrobena z pozinkovaného plechu (bez další povrchové úpravy).

HOFI engineering, s.r.o.
Komenského 241
Klimkovice 742 83

TEL.: +420 724 245 699, +420 774 852 051
E-mail: hofi-enge@hofi-enge.cz
www.hofi-enge.cz