


Paletové regály HOFIPAL - S



Popis a parametry

Stavebnicová bezšroubová konstrukce sestávající z příhradových rámu, které jsou vzájemně propojeny vodorovnými nosníky. Příhradové rámy jsou sešroubovány ze dvou sloupků a úhlopříčného zavětrování. Nosníky mají na koncích zachytávače, umožňující jejich bezšroubové připojení ke sloupkům. Konstrukční výška nosníků je od 60 do 160 mm a jsou standardně přestavitelné s roztečí 75 mm. V případě požadavku na větší variabilitu výškové přestavitelnosti nosníků lze rozteč v případě nižšího zatížení snížit na 50 mm. Roznesení zatížení do podlahy umožňují patky upevněné k rámu v jejich spodní části. Povrchová úprava: nosníky - standardně prášková polyesterová vypalovaná barva v odstínech dle RAL, příhradové rámy jsou vyrobeny z pozinkovaného plechu, bez další povrchové úpravy. Regály jsou vždy označeny nosnostními štítky.

Nadstandardní vybavení: ochrany sloupků proti poškození manipulačními vozíky, posuvné dveře, horní a boční zakrytování, informační tabulky.

HOFI engineering, s.r.o.
Komenského 241
Klimkovice 742 83

TEL.: +420 724 245 699, +420 774 852 051
E-mail: hofi-enge@hofi-enge.cz
www.hofi-enge.cz