


# Stacionární policové regály HOFIRE - PS



## Popis a parametry

Stavebnicová bezšroubová konstrukce sestávající z nosných ráků, (otevřených nebo plných), na kterých jsou zavěšeny police a horní kryty. Nosné ráky mohou být jednoduché, nebo dvojitě - umožňující nezávislé nastavení světlé výšky polic v obou polovinách regálové konstrukce. Police mají nosnost 250 nebo 500 kg/m<sup>2</sup> a jsou standardně přestavitelné s roztečí 37 mm. V případě požadavku na větší variabilitu výškové přestavitelnosti polic, lze rozteč snížit až na 25 mm. Stabilita regálu v jeho podélné ose je zajištěna úhlopříčným zavětrováním a roznesení zatížení do podlahy umožňují patky, upevněné k rákům v jejich spodní části. Povrchová úprava: standardně prášková polyesterová vypalovaná barva v odstínech dle RAL. Nosná konstrukce regálů může být také vyrobena z pozinkovaného plechu (bez další povrchové úpravy). Jednotlivé regály jsou označeny nosnostními štítky.

**Nadstandardní vybavení:** posuvné dveře, informační tabulky, přesuvné nebo pevné děliče polic, odkládací výsuvné pulty, dělicí stěny pro rozdělení regálů na dvě samostatné poloviny, perforace plných bočních ráků pro zajištění cirkulace vzduchu.

HOFI engineering, s.r.o.  
Komenského 241  
Klimkovice 742 83

TEL.: +420 724 245 699, +420 774 852 051  
E-mail: hofi-enge@hofi-enge.cz  
www.hofi-enge.cz