


Regál s výsuvnými policemi HOFIRE - VPS



Popis a parametry

Nosná konstrukce regálu sestává ze svislých ráků, pevných a pohyblivých polic, zavětrování a krytů. Ráky jsou sestaveny ze dvou sloupů, opatřených perforací, příčných nosníků a roznášecích patek. Ke sloupům jsou upevněny držáky polic osazené na bocích dvěma kladkami pomocí čepů. Police jsou na bocích rovněž osazené kladkami a jejich plné vysunutí je zajištěno prostřednictvím unášečů, osazených kolejnicemi. Výsuvné police mají využitelné rozměry 1270 x 1200 mm, pevné police mají využitelné rozměry 1400 x 1200 mm. Celkem je v regále osazeno 6 polic výsuvných a 3 pevné police. Rozteč mezi výsuvnými policemi lze nastavit podle výšky forem (to umožňují otvory, provedené na sloupech s roztečí 70 mm). Police jsou navrženy z ocelového plechu o síle $t = 2$ mm a jsou opatřeny podélnými výztuhami. Nosnost polic při rovnoměrném zatížení je 1500 kg - to vyžaduje, aby manipulace s policemi byla vždy prováděna dvěma pracovníky. Boky a zadní strana regálu jsou zakryté kryty vyrobenými z pozinkovaného plechu. Podlaha skladu musí mít v místech přenosu reakcí z nosné konstrukce regálu potřebnou únosnost jak pro tlakové, tak pro tahové zatížení, které může vznikat při plném vysunutí police. Z toho důvodu musí být regály řádně ukotveny. Povrchová úprava regálu je provedena následovně: nosníky, svislé ráky a unášeče - prášková vylakovaná barva modrá, police a kryty - žárový zinek. Regál je opatřen nosnostním štítkem se stručným návodem.

HOFI engineering, s.r.o.
Komenského 241
Klimkovice 742 83

TEL.: +420 724 245 699, +420 774 852 051
E-mail: hofi-enge@hofi-enge.cz
www.hofi-enge.cz