


Mobilní regály na závěsné složky

HOFIRE - ZSM



Popis a parametry

Stavebnicová bezšroubová konstrukce sestávající z pojezdné základny a zakrytované regálové nadstavby. Pojezdná základna obsahuje minimálně dva podvozky, které jsou vzájemně propojeny základnovými nosníky a jednou pohonovou hřídelí. Regálová nadstavba je tvořena nosnými rámy, (otevřenými nebo plnými), na kterých jsou zavěšeny závěsné rámy opatřené plnovýsuvy a horní kryty. Nosné rámy mohou být jednoduché nebo dvojité. Dvojitě rámy umožňují nezávislé osazení závěsných rámu v obou polovinách regálové nadstavby. V případě použití jednoduchých rámu musí být jednotlivé regálové sloupce opatřeny blokací proti vysunutí více jak jednoho závěsného rámu najednou. Řetězový převod doporučujeme jednostupňový s převodovým poměrem 1 : 2 (umožňuje přemísťování pouze jednoho regálu) nebo dvoustupňový, s převodovým poměrem 1 : 4,5 (umožňuje manipulaci s více regály najednou). Koleje z přesně tažené oceli jsou opatřeny náběhovými klíny a pokládány na stávající podlahu, mohou však být do podlahy také zapuštěny. Při montáži jsou koleje výškově rektifikovány s přesností 1 mm po celé ploše kolejového systému. Povrchová úprava: standardně prášková polyesterová vypalovaná barva v odstínech RAL (nosné rámy mohou být variantně vyrobeny z pozinkovaného plechu - bez další povrchové úpravy). Jednotlivé pojezdny regály jsou označeny nosnostními štítky.

Nadstandardní vybavení: prachotěsnost, zamykání koncového regálu, informační tabulky, odkládací výsuvné pulty, dělicí stěny pro rozdělení regálů na dvě samostatné poloviny, ohnivzdorné provedení, elektrický nebo pneumatický pohon

HOFI engineering, s.r.o.
Komenského 241
Klimkovice 742 83

TEL.: 724 245 699, +420 774 852 051
E-mail: hofi-enge@hofi-enge.cz
www.hofi-enge.cz