

Automatizovaný zásobník palet

HOFIDO – ZV



■ POPIS A PARAMETRY

Přepravní systém s automatickým řízením pro vychystávání palet ze skladových pozic k několika odběrným místům. Palety jsou přepravovány na vozících s ložnou plochou osazenou válečky pro přesun palet v horizontálním a svislém směru. To usnadňuje ruční odběr materiálu obsluhou zařízení při malé výšce palety (menší než 500 mm). Jednotlivé skladové pozice jsou tvořeny válečkovými sekcemi, které jsou vhodně rozmístěny tak, aby byl umožněn optimální pojezd vozíků, jejichž pohyb je programově řízen automatem napojeným na nadřazený řídicí systém. Součástí přepravního systému je bezpečnostní ohrazení s posuvnými dveřmi pro navážení a odběr materiálu a obslužná plošina, umožňující snadnou a bezpečnou manipulaci s materiálem na odběrných místech.

Použití: Výkonná přeprava palet v automatickém cyklu ze skladových pozic k odběrným místům, umožňující ruční odběr materiálu z vychystané palety. Možnost napojení na nadřazený řídicí systém a průběžné doplňování palet na jednotlivé skladové pozice.

Nadstandardní vybavení: vážení palet, připojení k nadřazenému systému řízení výroby.



 **Český výrobce**
vlastní vývoj | výroba | montáž | servis

HOFI engineering, s.r.o.

Požárnická 140 | Klimkovice 742 83
Tel.: +420 724 245 699 | +420 774 852 532
E-mail: hofi-enge@hofi-enge.cz

www.hofi-enge.cz

NA MÍRU PODLE VAŠICH POŽADAVKŮ,
UZPŮSOBÍME VAŠIM PROSTORÁM, A VÝROBNÍMU PROCESU

Vybavení skladů

Dopravní a manipulační technika

Vybavení muzeí a galerií

Vybavení archivů a knihoven

Automatizované systémy