

Podvěsný mostový jeřáb


HOFI – HMJ



■ POPIS A PARAMETRY

Jedná se o podvěsný mostový jeřáb, osazený řetězovým kladkostrojem, který je umístěn na samostatně stojící jeřábové dráze. Je určen pro manipulaci s břemeny v lehkých provozech, jako jsou zámečnické dílny, provozy s plechotvářecími stroji nebo vstřikovacími lisami, obrobny, apod. Ovládání pojezdu mostu, pojezdu kladkostroje a zdvihu háku, je závěsným ovladačem, popřípadě pomocí dálkového ovládání. Rychlost pojezdu kladkostroje i mostu jeřábu je dvourychlostní s hodnotami 5 a 20 m/min, respektive 16 a 25 m/min. Rychlost zdvihu je odvislá od nosnosti kladkostroje a počtu nosných řetězů, s možností mikrozdvihu s hodnotami 2,3,4,5,6,8,10,12,16 a 24 m/min.



 **Český výrobce**
vlastní vývoj | výroba | montáž | servis

HOFI engineering, s.r.o.

Požárnická 140 | Klimkovice 742 83
Tel.: +420 724 245 699 | +420 774 852 532
E-mail: hofi-enge@hofi-enge.cz

www.hofi-enge.cz

NA MÍRU PODLE VAŠICH POŽADAVKŮ,
UZPŮSOBÍME VAŠIM PROSTORÁM, A VÝROBNÍMU PROCESU

Vybavení skladů

Vybavení archivů a knihoven

Vybavení muzeí a galerií

Automatizované systémy

Dopravní a manipulační technika