

Automatizovaný vertikální dopravník

HOFIDO – VP



■ POPIS A PARAMETRY

Přepravní systém s automatickým řízením pro vertikální jednosměrnou dopravu palet na zadané místo ve vícepodlažní budově. Palety jsou přepravovány ve velkoobjemových gondolách, zavěšených na dvou nosných řetězech, vynesných řetězovými koly a nosnou konstrukcí dopravníku, zabudovanou ve vertikální šachtě. Palety jsou v jednotlivých podlažích přepravovány na válečkových dopravnících v automatickém cyklu k výtahovým dveřím, které se po dojezdu gondoly na úroveň podlaží automaticky otevírají s následným přemístěním palety z válečkového zásobníku na válečkovou sekci gondoly. Po uzavření dveří se gondoly přemístí na požadovanou adresu a cyklus založení, resp. vyjmutí palety z gondoly se opakuje.

Použití: Bezobslužná vertikální přeprava palet v automatickém cyklu, probíhající současně v několika podlažích najednou. Možnost prioritní volby a sledování pohybu a umístění palet na dopravnících.

Nadstandardní vybavení: vážení palet, připojení k nadřazenému systému řízení výroby.




NA MÍRU PODLE VAŠICH POŽADAVKŮ,
UZPŮSOBÍME VAŠIM PROSTORÁM, A VÝROBNÍMU PROCESU

Vybavení skladů

Vybavení archivů a knihoven

Vybavení muzeí a galerií

Automatizované systémy

 **Český výrobce**
vlastní vývoj | výroba | montáž | servis

HOFI engineering, s.r.o.

Požárnická 140 | Klimkovice 742 83
Tel.: +420 724 245 699 | +420 774 852 532
E-mail: hofi-enge@hofi-enge.cz

www.hofi-enge.cz

Dopravní a manipulační technika