

Manipulační systém na plechy

HOFIMA – PA



■ POPIS A PARAMETRY

Manipulační systém pro plně automatické přemísťování tabulí plechu z palety na odkládací stůl laserového centra, sestávající z nadzemní pojezdové dráhy, podélného unášeče, příčného unášeče a konzoly zdvihu rámu s přísavkami. Nadzemní pojezdová dráha se skládá ze dvou nosných sloupů vzájemně propojených nosníkem truhlíkového průřezu, na němž jsou upevněny koleje umožňující pojezd podélného unášeče. Podélný i příčný unášeč sestávají z nosného rámu s pojezdovými koly, na němž je upevněno rameno s koleji pro pojezd příčného unášeče, popřípadě svislé vedení s konzolou zdvihu, na níž je upevněn rám s přísavkami. Pohon podélného unášeče, pohon konzoly zdvihu a pohon příčného unášeče zajišťují elektromotory se šnekovou převodovkou. Ovládání manipulačního systému umožňuje komunikační panel umístěný na rozvaděči, který obsahuje řídicí automat a další nutnou elektrovýzbroj.

Použití: zakládání tabulí plechů z palety na stůl laseru nebo vysekávacího lisu.



NA MÍRU PODLE VAŠICH POŽADAVKŮ,
UZPŮSOBÍME VAŠIM PROSTORÁM, A VÝROBNÍMU PROCESU

Vybavení skladů

Vybavení archivů a knihoven

Vybavení muzeí a galerií

Automatizované systémy

Dopravní a manipulační technika

 **Český výrobce**
vlastní vývoj | výroba | montáž | servis

HOFI engineering, s.r.o.

Požárnická 140 | Klimkovice 742 83
Tel.: +420 724 245 699 | +420 774 852 532
E-mail: hofi-enge@hofi-enge.cz

www.hofi-enge.cz