

Rotační zásobníky

HOFIZA – R



■ POPIS A PARAMETRY

Jedná se o automatizovaný páternosterový systém, kde je materiál uložen v pohyblivých gondolách, zavěšených na tažných řetězech, kterými jsou jednotlivé gondoly přemísťovány k výběrnému otvoru. Výběrný otvor je umístěn na čelní straně zásobníku, přičemž je opatřen posuvným, manuálně ovládaným krytem. Nosná konstrukce zásobníku je opláštěná do výšky 3,0 m plechovými kryty, nad touto úrovní je opláštění provedeno buď stejným způsobem jako ve spodní části, nebo mohou být použity panely vyplněné drátěnými sítěmi. Elektrovýzbroj zásobníku je umístěna v rozvaděči, jehož součástí je terminál, umožňující komunikaci obsluhy s řídicím systémem. Povrchová úprava – standardně prášková polyesterová vypalovaná barva v odstínech dle RAL, gondoly mohou být vyrobeny z pozinkovaného plechu, bez další povrchové úpravy.



 **Český výrobce**
vlastní vývoj | výroba | montáž | servis

HOFI engineering, s.r.o.
Požárnická 140 | Klimkovice 742 83
Tel.: +420 724 245 699 | +420 774 852 532
E-mail: hofi-enge@hofi-enge.cz

www.hofi-enge.cz

NA MÍRU PODLE VAŠICH POŽADAVKŮ,
UZPŮSOBÍME VAŠIM PROSTORÁM, A VÝROBNÍMU PROCESU

Vybavení skladů

Dopravní a manipulační technika

Vybavení muzeí a galerií

Vybavení archivů a knihoven

Automatizované systémy