

Regál s výsuvnými policemi

## HOFIRE – VPS



### ■ POPIS A PARAMETRY

Nosná konstrukce regálu sestává ze svislých ráků, pevných a pohyblivých polic, zavětrování a krytů. Ráky jsou sestaveny ze dvou sloupů, opatřených perforací, příčných nosníků a roznášecích patek. Ke sloupům jsou upevněny držáky polic osazené na bocích dvěma kladkami pomocí čepů. Police jsou na bocích rovněž osazené kladkami a jejich plné vysunutí je zajištěno prostřednictvím unášečů, osazených kolejnicemi. Výsuvné police mají využitelné rozměry 1 270 x 1 200 mm, pevné police mají využitelné rozměry 1 400 x 1 200 mm. Celkem je v regále osazeno 6 polic výsuvných a 3 pevné police. Rozteč mezi výsuvnými policemi lze nastavit podle výšky forem (to umožňují otvory, provedené na sloupech s roztečí 70 mm). Police jsou navrženy z ocelového plechu o síle  $t = 2$  mm a jsou opatřeny podélnými výztuhami. Nosnost polic při rovnoměrném zatížení je 1 500 kg – to vyžaduje, aby manipulace s policemi byla vždy prováděna dvěma pracovníky. Boky a zadní strana regálu jsou zakryté kryty vyrobenými z pozinkovaného plechu. Podlaha skladu musí mít v místech přenosu reakcí z nosné konstrukce regálu potřebnou únosnost jak pro tlakové, tak pro tahové zatížení, které může vzniknout při plném vysunutí police. Z toho důvodu musí být regály řádně ukotveny. Povrchová úprava regálu je provedena následovně: nosníky, svislé ráky a unášeče – prášková vypalovaná barva modrá, police a kryty – žárový zinek. Regál je opatřen nosnostním štítkem se stručným návodem.



NA MÍRU PODLE VAŠICH POŽADAVKŮ,  
UZPŮSOBÍME VAŠIM PROSTORÁM, A VÝROBNÍMU PROCESU

 **Český výrobce**  
vlastní vývoj | výroba | montáž | servis

**HOFI engineering, s.r.o.**  
Požárnícká 140 | Klimkovice 742 83  
Tel.: +420 724 245 699 | +420 774 852 532  
E-mail: hofi-enge@hofi-enge.cz

[www.hofi-enge.cz](http://www.hofi-enge.cz)

Dopravní a manipulační technika

Vybavení archivů a knihoven

Vybavení muzeí a galerií

Automatizované systémy

Vybavení skladů